

SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI				
PRODOTTO: Pvc GOFFRATO trasparente/bianco/avana		ARTICOLO:	1550	
PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE	
Supporto			Polivincloruro	
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,038	
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm	> 0,045	
Spessore adesivo	AFERA 4006	mm	0,019	
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente	
Spessore totale	AFERA 4006	mm	> 0,064	
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882B	MPA	≥ 85	
Allungamento del supporto	ASTM D 882B	%	≥ 150	
Adesione all'acciaio	AFERA 4001	N/25mm	≥ 3,7	
Adesione al dorso	AFERA 4001 SUP. A	N/25mm	≥ 5,2	
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	≥ 7,0
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)-(1 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 10	
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente	
	Breve periodo	Metodo interno	minuti	30 at 90°C

Imballo	Cartone ondulato	Data:	20/01/2014
EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'			
I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.			